

Materijali

Ploče za pločasti namještaj na jednoj stranici

Ploče ukratko

PLOČA	GRAĐA	ZA ŠTO	PAZI
Iverica (oplemenjena)	Iverje i ljepilo u tri sloja; melaminski papir s dekorom na licima	Korpusi, police, mnoge fronte	Rub mekši od lica: vijak slabije drži u rubu; ne podnosi stalnu vlagu
MDF (medijapan)	Drvena vlakna i ljepilo, jednako gust cijelom debljinom	Profilirane i lakirane fronte, fronte u foliji	Teži od iverice; i kod njega vijak slabije drži u rubu
HDF (lesonit)	Tanka i gušća vlaknatica, npr. 3 mm	Leđa elemenata, dna ladica	Obojena strana gleda u unutrašnjost elementa
Šperploča	Slojevi furnira, vlakna unakrsno	Nosivost uz malu težinu, vidljiv slojeviti rub	Skuplja od iverice
Troslojna ploča	Masivne lamele u tri sloja, srednji poprijeko	Namještaj s izgledom masiva	Radi manje od masiva, ali radi
Masiv	Prirodno drvo	Ploče stolova, detalji	Bubri i uteže se, najviše poprijeko na vlakna: ostavi mu prostor
Kompakt	Slojevi papira i smole, bez drvne jezgre	Radne ploče, kupaonice, pregrade	Vodootporan
HPL	Tanki tvrdi laminat	Lijepi se na ploču	Otporniji na udarce i ogrebotine od melamina

Vlaga AK01-04

- Vlagootporna iverica (P3, P5 po EN 312) i vlagootporni MDF (MDF.H, trgovački MR) nisu vodootporni: rubove kantiraj ili brtvi.
- Najviše vlage trpe sudoperski element, element uz perilicu posuđa, kupaonica i rubovi izreza u radnoj ploči.
- Izrez za sudoper i ploču za kuhanje se brtvi prije ugradnje.
- Iznad perilice posuđa ispod radne ploče ide zaštitna traka protiv pare.
- Zaštitna folija na visokom sjaju i akrilu ostaje do kraja montaže.

Radne ploče AK01-06

- Laminat na iverici; postforming je laminat savijen preko prednjeg ruba.
- Debljine npr. 38 i 28 mm, dubina najčešće 600 mm; kompakt npr. 12 mm.
- Kamen i kvarc mjeri klesar prema šabloni, nakon postavljanja elemenata.
- Najslabija mjesta su spojevi i izrezi: brtvi ih, spoj lijepi i steži spojnica.

Dekori i godovi AK01-05

- Kod drvnog dekora godovi idu uz duljinu ploče. Krojna lista navodi koja strana dijela ide uz duljinu.
- Na frontama su godovi okomiti ili svi vodoravni, isto kroz cijelu kuhinju.
- Fronte ladica jedna iznad druge kroje se redom iz iste ploče, da tekstura teče.
- Jednobojni dekor se smije zaokrenuti, osim kad struktura površine ima smjer.
- Kant se naručuje u istom dekoru, po oznaci proizvođača. Uzorak dekora gledaj uživo.

Format ploče AK01-01

- Format ovisi o proizvođaču, npr. 2800 × 2070 mm.
- Prije krojenja se sa svakog ruba odreže obrez (u EFS-u zadano 10 mm).
- Korpusi najčešće od 18 mm, ponegdje 19 mm; leđa tanja, duge police deblje.

Prije narudžbe i krojenja AK01-07

- ☐ Sudoperski element od vlagootporne ploče ili sa zaštićenim dnom
 ☐ Svi izrezi u radnoj ploči zabrtvljeni
- ☐ Fronte jednog projekta naručene odjednom (ista serija dekora)
 ☐ Godovi provjereni u krojnoj listi
- ☐ Duge police deblje ili s nosačem u sredini
 ☐ Folija na sjajnim frontama do kraja montaže